

Člen akční spínací, 16 A, 12násobný, řadový (řada Standard)

Kód produktu 2CDG110264R0011

Typové číslo SA/S 12.16.2.2

Varianta 12násobný, 16 A



POPIS

Využívá bezpotenciálových kontaktů ke spínání 12 nezávislých elektrických zátěží prostřednictvím sběrnice KNX.

Každý kontakt lze napájet samostatně.

Kontakty se parametrizují jako spínací nebo rozpínací.

Každý kanál je opatřen optickým ukazatelem stavu, možnost ručního spínání.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí

Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / -15 %, kmitočet 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v × š × h): 90 × 210 × 64 mm

Šířka: 12 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

1 M = cca 18 mm

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu	
 2násobný, 16 A	2CDG110261R0011	
 4násobný, 16 A	2CDG110262R0011	
 8násobný, 16 A	2CDG110263R0011	