

Člen akční spínací 4násobný, 1 A, elektronický, řadový

Kód produktu 2CDG110058R0011

Typové číslo ES/S 4.1.2.1

Varianta 4násobný, 1A



POPIS

4násobný elektronický spínací akční člen.

Přístroj je vybaven čtyřmi elektronickými (bezhlukovými) výstupy s ochranou před přetížením a zkratem pro řízení provozu topení nebo chlazení prostřednictvím elektrotepelných ovládacích hlavice ventilů 2-D22-00-101 nebo 2-D42-00-101 (max. 4 ks na 1 kanál).

Akční člen spíná obvody napájené napětím 24 V až 230 V AC/DC.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí

Počet výstupů: 4 elektronické, možnost manuálního ovládání

Režim činnosti: AC-1

Jmenovitý proud: 1 A při $\cos \varphi = 1$

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: +5 °C až +45 °C

Rozměry: 90 x 72 x 64 mm

Vestavná hloubka: 68 mm

Šířka: 4 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

1 M = cca 18 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta

Kód produktu



8násobný, 1 A

2CDG110059R0011