

Člen akční žaluziový, detekce pohybu a ruční ovládání, 2násobný, řadový

Kód produktu 2CDG110124R0011

Typové číslo JRA/S 2.230.5.1

Varianta 2násobný, 6A (2x 2 pohony), detekce
pohybu a ruční ovládání



POPIS

2x 2násobný žaluziový akční člen k řízení 2 skupin po 2 žaluziích.
V systémové instalaci ABB i-bus® KNX slouží k ovládání směru otáčení
pohonů žaluzií a rolet, k natáčení lamel žaluzií a také k nastavení
předvolené polohy ve spolupráci s automatickým systémem řízení žaluzií
pro využití sluneční energie pro vytápění a osvětlování.
Čas chodu pohonu se automaticky odvozuje od detekce koncových poloh.
Ruční ovládání pohybu žaluzií i bez přítomnosti napětí na sběrnici KNX.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrníkovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC, kmitočet 45 - 65 Hz
Počet výstupů: 4 přepínací
Režim činnosti: AC-1/AC-3
Jmenovitý proud: 6 A
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 x 72 x 64 mm
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 4 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

1 M = cca 18 mm

Pro zátěž žárovkovou, motorickou, vinutými nebo elektronickými
transformátory.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 4násobný, 6A, Detekce Pohybu A Ruční Ovládání	2CDG110125R0011
 8násobný, 6A, Detekce Pohybu A Ruční Ovládání	2CDG110126R0011
 4násobný, 6 A / 24 V DC	2CDG110128R0011