


Snímač pohybu, zapuštěný

Kód produktu 2CKA006220A0214

Typové číslo MD-F-1.0.1-84

Design Future® linear, Solo®, Solo® carat,
Busch-axcent®

Varianta studio bílá



POPIS

Pro automatické spínání akčních spínačích členů ABB-free@home® v závislosti na pohybu a osvětlenosti.

Zpoždění sepnutí akčních spínačích členů lze naprogramovat přes webové rozhraní spolu se systémovým modulem.

Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.

Napětí sběrnice: 24 V DC

Dosah: čelně 6 m, bočně 3 m

Detekční úhel: 180°

Nastavení intenzity okolního osvětlení: 1 lx - 500 lx

Montážní výška: 1,1 m - 1,3 m

Stupeň krytí: IP 20

Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C

Rozměry: (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm

Montážní hloubka: 9 mm

Montážní poloha: svislá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Antracitová	2CKA006220A0212
 Hliníková Stříbrná	2CKA006220A0213
 Mechová Bílá	2CKA006220A0615
 Mechová Černá	2CKA006220A0632