


# Snímač pohybu / člen akční spínací s násobností 1/1, zapuštěný

**Kód produktu** 2CKA006220A0217

**Typové číslo** MSA-F-1.1.1-84

**Design** Future® linear, Solo®, Solo® carat,  
Busch-axcent®

**Varianta** studio bílá



## POPIS

Pro automatické spínání akčních spínacích členů ABB-free@home® v závislosti na pohybu a osvětlenosti.

Zpoždění sepnutí akčních spínacích členů lze naprogramovat přes webové rozhraní spolu se systémovým modulem.

Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.

Napětí sběrnice: 24 V DC

Výstup: 1× zapínací kontakt, bezpotenciálový

Jmenovité hodnoty: 10 A / 2 300 W (R, C, L)

Dosah: čelně 6 m, bočně 3 m

Detekční úhel: 180°

Nastavení intenzity okolního osvětlení: 1 lx - 500 lx

Montážní výška: 1,1 m - 1,3 m

Stupeň krytí: IP 20. Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C

Rozměry: (v × š × h): 71 × 71 × 53 mm

Montážní hloubka: 32 mm. Montážní poloha: svislá

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                                    | Kód produktu    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  Antracitová            | 2CKA006220A0215 |
|  Hliníková<br>Stříbrná | 2CKA006220A0216 |
|  Mechová Bílá          | 2CKA006220A0616 |
|  Mechová Černá         | 2CKA006220A0633 |