

Prvek ovládací 1-/2násobný, zapuštěný

Kód produktu 2CKA006115A0216

Typové číslo 6125/02-81-500

Design Future® linear, Solo®, Solo® carat,
Busch-axcent®

Varianta antracitová



POPIS

S inovativním barevným konceptem.

Pro přístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.

Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek.

S popisovým polem.

Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné koncepce označovacích symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie, oranžová = termostaty, červenofialová = scény, bílá = neutrální nebo žádné pro funkční uspořádání) nebo pro standardní podsvícení červenou a zelenou barvou.

Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény apod.

Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/vpravo

Indikace stavu sepnutí: vestavěnou stavovou LED

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v x š): 63 x 63 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Hliníková Stříbrná	2CKA006115A0218
 Studio Bílá	2CKA006115A0219
 Mechová Bílá	2CKA006115A0226
 Mechová Černá	2CKA006115A0227