

Prvek ovládací 3-/6násobný s IR rozhraním, zapuštěný

Kód produktu 2CKA006135A0156
Typové číslo 6129/01-81-500
Design Future® linear, Solo®, Solo® carat,
 Busch-axcent®
Varianta antracitová



POPIS

S inovativním barevným konceptem.
 Pro přístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
 Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek.
 S popisovým polem.
 Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné koncepce označovacích symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie, oranžová = termostaty, červenofialová = scény, bílá = neutrální nebo žádné pro funkční uspořádání) nebo pro standardní podsvícení červenou a zelenou barvou.
 Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény apod.
 Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/vpravo
 Indikace stavu sepnutí: vestavěnou stavovou LED
 Stupeň krytí: IP 20
 Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C
 Rozměry (v x š): 63 x 63 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Hliníková Stříbrná	2CKA006135A0158
 Studio Bílá	2CKA006135A0146
 Mechová Bílá	2CKA006135A0165
 Mechová Černá	2CKA006135A0166