

# Jednotka řídicí lokální, nástěnná

**Kód produktu** 2CDG110104R0011

**Typové číslo** RC/A 4.2

**Varianta** až pro 4 násuvné moduly



## POPIS

Základní přístroj lokální řídicí jednotky RC/A 4.2 může obsahovat až 4 násuvné moduly. Moduly řídí různé funkce a komunikují jako jeden účastník na sběrnici v systému ABB i-bus® KNX. Na každém násuvném místě může být umístěn libovolný typ násuvného modulu. Po zasunutí modulu na místo je samočinně připojen k silovému napájení. Zařízení k operativnímu ručnímu ovládání umožňuje okamžité funkční odzkoušení, dokonce i bez přítomnosti sběrnicevého napětí.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicevou svorkovnicí

Jmenovité napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$ , 50 Hz

Stupeň krytí: IP 55

Rozsah pracovních teplot:  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$

Rozměry: 200 x 275 x 50 mm

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                                            | Kód produktu    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  Až Pro 8<br>Násuvných<br>Modulů | 2CDG110106R0011 |