

# Jistič 1pólový, 6kA, charakteristika B

**Kód produktu** 2CDS251001R0505

**Typové číslo** S201-B50

**Varianta** 50 A



## POPIS

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I<sub>cn</sub>: 6 kA  
 Vypínací charakteristika: B  
 Počet fází (modulů): 1  
 Indikátor reálné polohy kontaktů: ano  
 Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm  
 Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)  
 Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz  
 Stupeň krytí: IP 20  
 Teplota okolí: -25 °C až +55 °C. Skladovací teplota: -40 °C až +70 °C  
 Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm<sup>2</sup>  
 Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>  
 Utahovací moment: 2,8 Nm  
 Max. průřez přípojníc: 10 mm<sup>2</sup>  
 Montážní poloha: libovolná. Napájecí strana: libovolná  
 Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano  
 Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                   | Kód produktu    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  2 A    | 2CDS251001R0025 |
|  6 A   | 2CDS251001R0065 |
|  10 A | 2CDS251001R0105 |
|  13 A | 2CDS251001R0135 |
|  16 A | 2CDS251001R1165 |
|  20 A | 2CDS251001R0205 |
|  25 A | 2CDS251001R0255 |
| 32 A                                                                                       | 2CDS251001R0325 |
| 40 A                                                                                       | 2CDS251001R0405 |
| 63 A                                                                                       | 2CDS251001R0635 |