

# Jistič S200M, 1fázový

**Kód produktu** 2CDS271001R0065

**Typové číslo** S201M-B6

**Varianta** 6 A



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
Řada S200M

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 10 kA

Vypínací charakteristika: B

Jmenovitý proud: 6 A

Počet fází (modulů): 1

Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm

Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25 až +55 °C

Skladovací teplota: -40 až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm<sup>2</sup>

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojníc: 10 mm<sup>2</sup>

Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                   | Kód produktu    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  10 A   | 2CDS271001R0105 |
|  13 A  | 2CDS271001R0135 |
|  16 A | 2CDS271001R0165 |
|  20 A | 2CDS271001R0205 |
|  25 A | 2CDS271001R0255 |
|  32 A | 2CDS271001R0325 |
| 40 A                                                                                       | 2CDS271001R0405 |
| 50 A                                                                                       | 2CDS271001R0505 |
| 63 A                                                                                       | 2CDS271001R0635 |