

# Jistič S200M, 1fázový

**Kód produktu** 2CDS271001R0255

**Typové číslo** S201M-B25

**Varianta** 25 A



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
Řada S200M

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I<sub>cn</sub>: 10 kA  
Vypínací charakteristika: B  
Jmenovitý proud: 25 A  
Počet fází (modulů): 1  
Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm  
Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)  
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz  
Stupeň krytí: IP20  
Teplota okolí: -25 až +55 °C  
Skladovací teplota: -40 až +70 °C  
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm<sup>2</sup>  
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>  
Utahovací moment: 2,8 Nm  
Max. průřez přípojníc: 10 mm<sup>2</sup>  
Montážní poloha: libovolná  
Napájecí strana: libovolná  
Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                   | Kód produktu    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  6 A    | 2CDS271001R0065 |
|  10 A  | 2CDS271001R0105 |
|  13 A | 2CDS271001R0135 |
|  16 A | 2CDS271001R0165 |
|  20 A | 2CDS271001R0205 |
| 32 A                                                                                       | 2CDS271001R0325 |
| 40 A                                                                                       | 2CDS271001R0405 |
| 50 A                                                                                       | 2CDS271001R0505 |
| 63 A                                                                                       | 2CDS271001R0635 |