

UK648MW rozvodnice zapuštěná, s Wi-Fi dvířky s větracími otvory

Kód produktu 2CPX031388R9999

Typové číslo UK648MW

Varianta 3 montážní desky



POPIS

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádkartonů použijte sadu UZ91P4.

Rozvodnice jsou vybaveny 3zásuvkou, držákem pro 12 modulů Keystone a E-DAT a dvířky s větracími otvory s plastovou vložkou pro lepší šíření/přijem signálu Wi-Fi. Plastová vložka je průhledná ze 30% (poloprůhledná).

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1
Počet řad: 4
Počet modulů: 48
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 384x747x97

Pro více informací: [UK648MW | ABB](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 2 Montážní Desky	2CPX031387R9999
 4 Montážní Desky	2CPX031389R9999