


Ovladač hotelový vnější bez čtečky karet a s číslem pokoje, 86x157 mm, ABB tacteo®, zapuštěný



Kód produktu 2CKA006300A1603_sample1

Typové číslo TSN/U.2.1-CG

Design ABB-tacteo® KNX

Varianta bílá

POPIS

Ovládací prvek bez čtečky bezkontaktních karet a s podsvíceným číslem pro přístupové systémy hotelových pokojů, s hloubkou pouhých 9,5 mm.

S integrovanou sběrníkovou spojkou a snímačem teploty.

Ikony a/nebo texty mohou být editovány pomocí webového konfiguračního nástroje.

Volně programovatelné ikony a/nebo text: „Nerušit“, „Úklid“, „Zvonek“.

Objednání je možné pouze s uvedením designového ID, které je uvedeno níže nebo se generuje dle zvoleného symbolu a popisku.

Pomocné napájení 24 V DC (SELV), např. CP-D 24/2,5.

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v × š): 157 × 86 mm

Připojení na sběrnici přes připojovací svorkovnici KNX (je součástí).

Navrhněte své KNX ovladače přesně tak, jak požadujete. Určete si design, funkce, můžete si definovat podobu ikon a textové popisky, zároveň si zvolíte barvu ovladače a tlačítek – v souladu s koncepcí barevného značení. Jakmile je konfigurace hotová a finální podoba ovladače uložena, vygeneruje se jedinečný identifikátor – design ID (8znakový řetězec), který se přikládá k objednávce.

Konfigurator - generuje designové ID, které je nutno přiložit k objednávce.

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Černá	2CKA006300A1603_sample2