


Prvek ovládací dotykový 1násobný, 86x115 mm, ABB tacteo®, zapuštěný

Kód produktu 2CKA006300A1578_F5XVPB7K

Typové číslo TB/U1.2.1-CG

Design ABB-tacteo® KNX

Varianta bílá



POPIS

Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek s hloubkou pouhých 9,5 mm.

S integrovanou sběrníkovou spojkou a snímačem teploty.

Ikony a/nebo texty mohou být editovány pomocí webového konfiguračního nástroje.

Objednání je možné pouze s uvedením designového ID, které se generuje dle zvoleného symbolu a popisku.

Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné koncepce označovacích symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie, oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, bílá = neutrální nebo bez přiřazení funkce)

nebo pro standardní podsvícení červenou a zelenou barvou.

Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnot, scény apod.

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v × š): 115 × 86 mm

Připojení na sběrnici přes připojovací svorkovnici KNX (je součástí).

Navrhnete své KNX ovladače přesně tak, jak požadujete. Určete si design, funkce, můžete si definovat podobu ikon a textové popisky, zároveň si zvolíte barvu ovladače a tlačítek – v souladu s koncepcí barevného značení. Jakmile je konfigurace hotová a finální podoba ovladače uložena, vygeneruje se jedinečný identifikátor – design ID (8znakový řetězec), který se přikládá k objednávce.

Konfigurator - generuje designové ID, které je nutno přiložit k objednávce.

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Černá	2CKA006300A1578_F5XVPBZP