

Člen akční spínací a stmívací 4 násobný, řadový

Kód produktu 2CDG110088R0011

Typové číslo LR/S 4.16.1

Varianta 4násobný



POPIS

Pro spínání a stmívání čtyř světelných obvodů se světelnými zdroji ovládanými analogovými stmívatelnými elektronickými předřadníky.

Řízení na stálou osvětlenost ve spojení se snímači LF/U 2.1.

Ukazatel stavu kontaktů, možnost ručního spínání.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrníkovou svorkovnicí

Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / -15 %, kmitočet 50/60 Hz

Výstupy: 4 bezpotenciálové kontakty,

4 řídicí elektronické výstupy 1 - 10 V

Režim činnosti AC-1: Jmenovitý proud 16 A (při $\cos \varphi = 1$, 230 V AC)

Režim činnosti AC-3: Jmenovitý proud 10 A (při $\cos \varphi = 0,65$, 230 V AC)

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry: 90 x 108 x 64 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta

Kód produktu



2násobný

2CDG110087R0011