

Rozhraní KNX/DALI Premium 2násobné, řadové

Kód produktu 2CDG110274R0011

Typové číslo DG/S 2.64.5.1

Varianta 2násobný



POPIS

K propojení systémů DALI a KNX včetně zdroje napájení DALI.
Jeden DALI kanál pro 2 × 64 DALI přístrojů.
Ovládání a zpětná vazba až 2 × 64 DALI přístrojů,
2 × 16 skupin osvětlení, 2 × 16 scén.
K dispozici celá řada poruchových a chybových hlášení.
Přístroje DALI musí odpovídat DT2 (dle ČSN IEC 62386-202) a DT8.
Podpora funkcí osvětlení: změna barevné teploty (Tunable white), osvětlení na principu simulace přirozeného denního světla – HCL (Human Centric Lighting),
Dim2Warm, světelné scény s individuálním nastavením jasu a barevné teploty světla (teplota chromatičnosti).
S možností řízení a testování nouzového osvětlení (např. test funkčnosti a doby zálohování).
Zasílání zpětné vazby.
Integrované funkce: slave, schodiště, vynucený stav, blokování, scény
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 70 × 64 mm
Šířka: 4 M

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 1násobný	2CDG110273R0011