

H65P18X120750

rozvodnice nástěnná pro venkovní použití, průhledná dvířka



Kód produktu 1SLM006500A2213

Typové číslo H65P18X120750

Varianta 18 modulů

POPIS

Rozvodnice řady Mistral65H jsou určeny pro nástěnnou montáž, zejména pro venkovní použití. Jsou UV stabilní a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 750°C.

Rozvodnice jsou prázdné, tedy nejsou osazeny svorkami ani držáky bloků svorek.

Doporučená konfigurace držáku bloků svorek a svorek: 1× TB18 + 1× NK/S16 + 1× PEK/S16

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: ---

Stupeň krytí: IP 65

Mechanická odolnost: IK 10

Barva průhledných dvířek: petrolejová

Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídle dveře)

Počet řad: 1

Počet modulů: 18 (18x1)

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 430×250×155

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
4 Modulů	1SLM006500A2210
8 Modulů	1SLM006500A2211
12 Modulů	1SLM006500A2212
24 Modulů	1SLM006500A2214
36 Modulů	1SLM006500A2215
36 Modulů	1SLM006500A2216
48 Modulů	1SLM006500A2217
54 Modulů	1SLM006500A2218
72 Modulů	1SLM006500A2219

Pro více informací:

H65P18X120750 (abb.com)