

# Signálka

**Kód produktu** 2CCA703405R0001

**Typové číslo** E219-B220DC

**Varianta** bílá



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Řada E219

Počet pólů (modulů): 0,5

Barva signálky: Bílá

Jmenovité napětí: 110-200 V DC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Teplota okolí: -25...+55 °C

Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení: od 1 x 1 mm<sup>2</sup> do 1 x 6 mm<sup>2</sup>, nebo 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, tuhé vodiče; od

1x 0,75 mm<sup>2</sup> do 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> pružné vodiče s koncovou návlačkou nebo kolíkovým zakončením vodiče

Utahovací moment: 1,5 Nm

Rozměry (VxHxŠ): 85x58x9 mm

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                                     | Kód produktu    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  Červená/<br>Žlutá/Zelená | 2CCA703902R0001 |
|  Zelená/Červená          | 2CCA703910R0001 |
|  Červená                | 2CCA703401R0001 |
|  Zelená                 | 2CCA703402R0001 |
|  Žlutá                  | 2CCA703403R0001 |
|  Modrá                  | 2CCA703404R0001 |
| Červená                                                                                                      | 2CCA703406R0001 |
| Zelená                                                                                                       | 2CCA703407R0001 |
| Žlutá                                                                                                        | 2CCA703408R0001 |
| Modrá                                                                                                        | 2CCA703409R0001 |
| 3 X Zelená                                                                                                   | 2CCA703901R0001 |
| 3 X Červená                                                                                                  | 2CCA703900R0001 |