

Signálka

Kód produktu 2CCA703902R0001

Typové číslo E219-3CDE

Varianta červená/žlutá/zelená



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Řada E219

Počet pólů (modulů): 0,5

Barva signálky: Červená/Žlutá/Zelená

Jmenovité napětí: 230...415 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Teplota okolí: -25...+55 °C

Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení: od 1 x 1 mm² do 1 x 6 mm², nebo 2 x 2,5 mm², tuhé vodiče; od

1x 0,75 mm² do 2 x 1,5 mm² pružné vodiče s koncovou návlačkou nebo kolíkovým zakončením vodiče

Utahovací moment: 1,5 Nm

Rozměry (VxHxŠ): 85x58x9 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Zelená/Červená	2CCA703910R0001
 Červená	2CCA703401R0001
 Žlutá	2CCA703402R0001
 Žlutá	2CCA703403R0001
 Modrá	2CCA703404R0001
Bílá	2CCA703405R0001
Červená	2CCA703406R0001
Zelená	2CCA703407R0001
Žlutá	2CCA703408R0001
Modrá	2CCA703409R0001
3 X Zelená	2CCA703901R0001
3 X Červená	2CCA703900R0001