


# Snímač pohybu, zapuštěný

**Kód produktu** 2CKA006220A0830

**Typové číslo** MD-F-1.0.1-70

**Design** Levit®M

**Varianta** titanová



## POPIS

Pro automatické spínání akčních spínacích členů ABB-free@home® v závislosti na pohybu a osvětlenosti.

Zpoždění sepnutí akčních spínacích členů lze naprogramovat přes webové rozhraní spolu se systémovým modulem.

Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.

Pro kompletaci je nutné použít rámeček nebo kryt rámečku s otvorem 55×55 mm.

Napětí sběrnice: 24 V DC

Dosah: čelně 6 m, bočně 3 m

Detekční úhel: 180°

Nastavení intenzity okolního osvětlení: 1 lx - 500 lx

Montážní výška: 1,1 m - 1,3 m

Stupeň krytí: IP 20

Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C

Rozměry: (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm

Montážní hloubka: 9 mm

Montážní poloha: svislá

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                     | Kód produktu    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  Onyx     | 2CKA006220A0828 |
|  Ocelová | 2CKA006220A0829 |