


# Snímač pohybu, zapuštěný

**Kód produktu** 2CKA006220A0212  
**Typové číslo** MD-F-1.0.1-81  
**Design** Future® linear, Solo®, Solo® carat,  
 Busch-axcent®  
**Varianta** antracitová



## POPIS

Pro automatické spínání akčních spínacích členů ABB-free@home® v závislosti na pohybu a osvětlenosti.  
 Zpoždění sepnutí akčních spínacích členů lze naprogramovat přes webové rozhraní spolu se systémovým modulem.  
 Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.  
 Napětí sběrnice: 24 V DC  
 Dosah: čelně 6 m, bočně 3 m  
 Detekční úhel: 180°  
 Nastavení intenzity okolního osvětlení: 1 lx - 500 lx  
 Montážní výška: 1,1 m - 1,3 m  
 Stupeň krytí: IP 20  
 Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C  
 Rozměry: (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm  
 Montážní hloubka: 9 mm  
 Montážní poloha: svislá

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                                   | Kód produktu    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  Slonová Kost           | 2CKA006220A0530 |
|  Hliníková<br>Stříbrná | 2CKA006220A0213 |
|  Studio Bílá          | 2CKA006220A0214 |
|  Ušlechtilá Ocel      | 2CKA006220A0547 |
|  Mechová Bílá         | 2CKA006220A0615 |
|  Mechová Černá        | 2CKA006220A0632 |