


Snímač pohybu, zapuštěný

Kód produktu 2CKA006220A0213
Typové číslo MD-F-1.0.1-83
Design Future® linear, Busch-axcent®
Varianta hliníková stříbrná



POPIS

Pro automatické spínání akčních spínacích členů ABB-free@home® v závislosti na pohybu a osvětlenosti.
 Zpoždění sepnutí akčních spínacích členů lze naprogramovat přes webové rozhraní spolu se systémovým modulem.
 Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
 Napětí sběrnice: 24 V DC
 Dosah: čelně 6 m, bočně 3 m
 Detekční úhel: 180°
 Nastavení intenzity okolního osvětlení: 1 lx - 500 lx
 Montážní výška: 1,1 m - 1,3 m
 Stupeň krytí: IP 20
 Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C
 Rozměry: (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
 Montážní hloubka: 9 mm
 Montážní poloha: svislá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Antracitová	2CKA006220A0212
 Slonová Kost	2CKA006220A0530
 Studio Bílá	2CKA006220A0214
 Ušlechtilá Ocel	2CKA006220A0547
 Mechová Bílá	2CKA006220A0615
 Mechová Černá	2CKA006220A0632