

# Snímač pohybu Busch-Watchdog PRO 280° WL, s Bluetooth

**Kód produktu** 2CKA006200A0862

**Typové číslo** 6251/28-134-WL-500

**Varianta** studio bílá



## POPIS

Úhel pokrytí: 280°

Oblast zachycení: výšeč o poloměru 16 m, se spodní detekcí (při výšce montáže cca 2,5 m)

Nastavitelné parametry:

- prahové osvětlení (0,5 - 1 000 lx, denní režim, Test/Standard)
- zpoždění vypnutí (10 s - 30 min., impuls 1 s)

V aplikaci ABB-free@home® Next lze nastavovat ještě další vlastnosti a funkcionality.

Lze kombinovat s dalšími prvky systému ABB-free@home:

- 1) ABB-flexTronics® wireless
- 2) ABB-free@home flex
- 3) ABB-free@home® wireless (bezsběrníkový systém)

Může fungovat jako bezsběrníkový účastník v systému ABB-free@home®.

Jako další ovládací prvky lze využít snímače ABB-flexTronics® wireless nebo ABB-free@home® wireless.

Indikace detekce pohybu a provozního režimu.

Montáž na zeď nebo na strop. Ochrana proti demontáži.

Stupeň krytí: IP 55

Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C

Rozměry: 110 × 125 × 156 mm

Klidová spotřeba: max. 0,3 W

3vodičové připojení

2 300 W/V·A pro žárovky a zářivky, 400 V·A pro LEDi

230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj lze nastavovat ve 3 osách: pootočení kolem podélné osy až o ±30°, vertikální náklon -60° až +90°, horizontální natočení snímače až o ±30°.

Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

Při spínání relé nebo stykačů se doporučuje připojit zhášecí člen RC nebo

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                                  | Kód produktu    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  Hliníková<br>Stříbrná | 2CKA006200A0860 |
|  Ušlechtilá Ocel      | 2CKA006200A0866 |
|  Antracitová         | 2CKA006200A0864 |

svodič přepětí.

Globální stránka produktu