

Snímač přítomnosti Busch-Präsenz KNX

Kód produktu 2CKA006132A0346

Typové číslo 6131/30-24-500

Varianta bílá



POPIS

S integrovanou sběrníkovou spojkou.

Průměr oblasti zachycení při výšce instalace 2,5 m, 3 m a 4 m.

Sedící osoby: 8 m, 10 m a 14 m.

Procházející osoby: 10 m, 12 m a 16 m.

Vystupuje 23 mm nad povrch.

Provedení 6131/30:

Se dvěma kanály. Pro spínání v závislosti na osvětlenosti a na pohybu přítomných osob.

Lze použít jako snímač přítomnosti anebo jako snímač pohybu.

Aplikace s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovací funkcí.

Pro řízení na stálou osvětlenost u dvou nezávislých kanálů.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrníkovou svorkovnicí

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Nastavení osvětlenosti: 1 lx až 1 000 lx

Montážní výška: 2 až 4 m

Vestavná hloubka: 22 mm

Rozměry (v x š x h): 91 x 91 x 45 mm

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Hliníková Stříbrná	2CKA006132A0347
 Bílá / Premium	2CKA006132A0348
 Hliníková Stříbrná / Premium	2CKA006132A0349