

Snímač přítomnosti Busch-Präsenz Mini KNX

Kód produktu 2CKA006132A0342

Typové číslo 6131/20-24-500

Varianta bílá



POPIS

S integrovanou sběrníkovou spojkou.

Průměr oblasti zachycení při výšce instalace 2,5 m, 3 m a 4 m

– pro sedící osoby: 5 m, 6,5 m a 9 m

– pro procházející osoby: 6,5 m, 8 m a 10,5 m

Vystupuje 16 mm nad povrch.

Provedení 6131/20:

Se dvěma kanály. Pro spínání v závislosti na osvětlenosti a na pohybu přítomných osob.

Lze použít jako snímač přítomnosti anebo jako snímač pohybu.

Aplikace s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovací funkcí.

Pro řízení na stálou osvětlenost u dvou nezávislých kanálů.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrníkovou svorkovnicí

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C

Nastavení osvětlenosti: 1 lx až 1 000 lx

Montážní výška: 2 až 4 m

Vestavná hloubka: 29 mm

Rozměry (v x š x h): 80 x 80 x 45 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Hliníková Stříbrná	2CKA006132A0343
 Bílá	2CKA006132A0344
 Hliníková Stříbrná	2CKA006132A0345