

# Přepínač střídavý dvojité IP 44, bezšroubové svorky

**Kód produktu** 3559A-A52940 S

**Design** Tango®

**Řazení** 6+6 (6+1)

**Varianta** šedá



## POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B...).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                              | Kód produktu    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  Bílá              | 3559A-A52940 B  |
|  Slonová Kost     | 3559A-A52940 C  |
|  Běžová          | 3559A-A52940 D  |
|  Hnědá           | 3559A-A52940 H  |
|  Kouřová Šedá    | 3559A-A52940 S2 |
|  Vřesová Červená | 3559A-A52940 R2 |