

# Přepínač střídavý dvojité IP 44, bezšroubové svorky

**Kód produktu** 3559T-A52940 237

**Design** Zoni®

**Řazení** 6+6 (6+1)

**Varianta** matná černá



## POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A...).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                        | Kód produktu     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  Bílá        | 3559T-A52940 500 |
|  Matná Bílá | 3559T-A52940 240 |
|  Šedá      | 3559T-A52940 241 |
|  Pudrová   | 3559T-A52940 242 |
|  Olivová   | 3559T-A52940 243 |
|  Greige    | 3559T-A52940 244 |