


Termostat univerzální, programovatelný, s Bluetooth (relé)

Kód produktu 2CKA001032A0534

Typové číslo 1095 UTA-BT-500



POPIS

Volitelná funkce prostorového, podlahového, nebo kombinovaného termostatu.

Manuální ovládání pomocí 6 dotykových (kapacitních) tlačítek.

Zobrazení nastavené požadované/měřené teploty.

Možnost připojení podlahového senzoru (DP4-T-1).

Možnost výběru dalších předdefinovaných hodnot podlahového snímače teploty: PTC 2 kOhm, NTC 2 / 10 / 12 / 15 / 33 / 47 kOhm.

Pohodlná parametrizace technických nastavení prostřednictvím aplikace ABB-free@home® Next.

Přes aplikaci lze nastavit: Typ regulace (PWM, 2bodová), Nastavení displeje, Uzamčení místního ovládání, Denní/týdenní časový program, Inverzní režim výstupu

Hystereze: $\pm 0,5$ K

Rozsah měřených teplot: 5 až 30 °C

Není možné začlenění do systémové instalace ABB-free@home®.

Vestavná hloubka: 24 mm

Výstup: spínací kontakt relé (není bezpotenciálový)

10 A (4 A), 230 V AC

Upevnění přístroje vruty/šrouby i drápky.