

# Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojtlačítkový, nástěnný

**Kód produktu** 3299E-A21908 32

**Design** Time®, Time® Arbo

**Varianta** starostříbrná



## POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyše odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat jeden nebo dva přijímače).

Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 2

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčů nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                                  | Kód produktu    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  Bílá / Ledová<br>Bílá | 3299E-A21908 01 |
|  Bílá / Bílá          | 3299E-A21908 03 |
|  Titanová            | 3299E-A21908 08 |
|  Šampaňská           | 3299E-A21908 33 |
|  Antracitová         | 3299E-A21908 34 |
|  Ocelová             | 3299E-A21908 36 |