

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou

**Kód produktu** 5513A-C02357 H

**Design** Tango®

**Řazení** 2x(2P+PE)

**Varianta** hnědá



## POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.

Při montáži do dutých přiček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                           | Kód produktu    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  Bílá           | 5513A-C02357 B  |
|  Slonová Kost | 5513A-C02357 C  |
|  Šedá         | 5513A-C02357 S  |
|  Běžová       | 5513A-C02357 D  |
|  Černá        | 5513A-C02357 N  |
| Kouřová Šedá                                                                                       | 5513A-C02357 S2 |
| Vřesová<br>Červená                                                                                 | 5513A-C02357 R2 |