Zdroj napájecí, SELV, 640 mA, řadový

Kód produktu 2CDG110167R0011
Typové číslo SV/S 30.640.3.1
Varianta s tlumivkou, 640 mA

POPIS

Napájecí zdroj se zabudovanou tlumivkou. Napěťový výstup je zkratuvzdorný a odolný vůči přetížení. Provozní dvoubarevná LED indikuje stav výstupu. Přístroj je vybaven druhým výstupem s pomocným napětím 30 V DC pro napájení další linie (v kombinaci se samostatnou tlumivkou).
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Výstup na druhou linii: připojovací svorkovnicí
Jmenovitý proud: 640 mA
Jmenovité napětí: 85 - 265 V AC, kmitočet 50/60 Hz
Výstupní napětí: 30 V DC +1/-2V, SELV
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 90 x 72 x 64 mm
Šířka: 4 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
S Tlumivkou, 160 MA	2CDG110144R0011
S Tlumivkou, 320 MA	2CDG110166R0011